



CONDUTA

CLIMATIZAÇÃO INVISÍVEL E MÁXIMO CONFORTO

As unidades do tipo **Conduta** da **UPLive**, permitem uma instalação discreta e em perfeita harmonia com a arquitetura dos espaços.

O seu design compacto permite que fiquem ocultas nos tetos falsos, ficando apenas visíveis os terminais de insuflação e retorno.

A versatilidade na colocação dos terminais de insuflação permitem uma climatização uniforme do espaço e sem correntes de ar.

Bomba de Condensados

Integrada de fábrica, permite a elevação dos condensados até 750mm.

Caudal de Ar Constante

A unidade ajusta automaticamente a pressão estática necessária em função do traçado de conduta, por forma a manter o volume de ar constante.

Retorno Versátil

O retorno pode ser efetuado pela retaguarda (standard) ou por baixo.

CONDUTA

CARACTERÍSTICAS

- Utilização de Emergência
- Detecção de Fuga de Refrigerante
- Auto Diagnóstico
- Arrefecimento a Baixas Temperaturas
- Modo Sleep
- Bomba de Condensados
- Comando por Cabo



MODELO	INTERIOR	UHI-18CSD/21	UHI-24CMD/21	UHI-36CMD/21	
	EXTERIOR	UHI-18CO1/21	UHI-24CO1/21	UHI-36CO3/21	
Capacidade	Arrefecimento	Btu/h	18.000 (9.250~20.000)	24.000 (10.990~26.500)	36.000 (9.300~40.200)
		kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)	10,55 (2,73~11,79)
	Aquecimento	Btu/h	19.000 (7.500~21.000)	26.000 (9.580~28.285)	40.000 (9.500~43.800)
		kW	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,29)	11,73 (2,78~12,84)
Alimentação Elétrica	Interior	Ø, V, Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
	Exterior	Ø, V, Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	3,380~415,50
Consumo	Arrefecimento	W	1.450 (670~2.027)	2.300 (747~2.930)	4.000 (890~4.300)
	Aquecimento	W	1.500 (540~1.640)	2.050 (650~2.850)	3.350 (780~3.950)
Corrente Absorvida	Arrefecimento	A	6,0 (3,2~9,0)	10,54 (3,9~13,1)	6,30 (1,4~6,8)
	Aquecimento	A	6,6 (2,7~7,3)	9,5 (3,5~12,7)	5,4 (1,3~6,20)
Eficiência Energética	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Classe Eficiência Energética	Aquec./Arref.	A+/A++	A+/A++	A+/A++	
Caudal de Ar (Máx./Méd./Mín.)	m³/h	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1	2100/1800/1500	
Pressão Estática Disponível	Pa	0-100	0-160	0-160	
Nível de Ruído (A/M/B)	Interior	dB (A)	41/38/34/26	42/40/37/27	49,5/48/46/42,5
	Exterior	dB (A)	65	67	70
Dimensões (LxAxP)	Interior	mm	880 x 210 x 674	1100 x 249 x 774	1360 x 249 x 774
	Exterior	mm	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410
Peso (Int/Ext)	kg	24,4/32,5	32,3/43,9	40,5/80,5	
Tubagens	Líquido	mm	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
	Gás	mm	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")	Ø15,9 (5/8")
Comprimento Tubagem	Máx.	m	30	50	75
Desnível	Máx.	m	20	25	30
Pré-Carga	kg/m		1,15/5	1,5/5	2,4/5
Carga Adicional Refrigerante	g/m		12	24	24
Alimentação			Exterior	Exterior	Exterior
Cabos de Alimentação	mm		3x2,5	3x2,5	5x2,5
Cabos Conexão entre Máquinas	mm		5x1,5	5x1,5	5x1,5
Gás Refrigerante			R32	R32	R32

As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.